

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Protection contre les courts-circuits, les hautes / basses tensions et les surcharges
Pur inverseur sinusoïdal
SPWM haute fréquence, hors réseau
Performances améliorées du contrôle par microprocesseur DSP
Filtres EMI / RFI

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Transformateurs d'isolation galvanique
Options spéciales d'entrée / sortie

NORMES

TSE ,ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 , ISO 10002 :2004



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE	SERVO-INV SINUS INVERTER				
PUISSANCE	600W	1000W	1600W	2500W	3500W
ENTREE					
Tension Nominale	220 VAC / 230VAC / 240 VAC				
Frequence	50 Hz / 60 Hz				
SORTIE					
Tension Nominale	220 VAC / 230VAC / 240 VAC ± %5				
Frequence	50 Hz / 60 Hz				
Facteur de puissance	0.7				
Efficacité	≤%95				
Tension de sortie THDv	≤ %5				
Temps de transition	10 ms				
Forme d'onde de sortie	Sinusoidale Pure				
SORTIE DC • BATTERIE					
Alimentation de Secours	≤ 2W				
Tension	12VDC		24VDC		
Courant de Charge	30A	40A		50A	60A
Mode de Charge	3Tap				
Tension d'entretien	13.5 VDC / Batterie				
GENERAL					
Operation Technologique	Contrôlé par Microprocesseur				
Comuunication Avancée	USB - RS232 (optionnel)				
PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES					
Température de Fonctionnement	-10°C ~ 50°C				
Humidité Relative	%0 ~ %95 (Sans Condensation)				
Altitude	≤ 3000 m				
Bruit	≤ 55 db				
Classe de Protection	IP20				

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler san. Tic. Şti. se réserve le droit de modifier les informations sur ce document sans préavis.

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.

Ortabayır Mah. Dereboyu Cad. No: 113 Gültepe - Kağıthane - Istanbul - Turquie

Portable: +90 533 292 09 61 Téléphone: +90 212 211 22 85 Fax: 0212 212 17 93 info@servomatik.com