

# SERVO-LINE® SÉRIE

650 VA ~ 2000 VA Ligne Interactive  
Alimentation Sans Interruption



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Sortie à onde sinusoïdale pure en ligne ,  
technologie de double conversion redresseur et inverseur.

By-Pass statique

Fonction de démarrage à froid de la plage de fonctionnement  
de tensions d'entrée large.

Rendement élevé de la correction du facteur de puissance  
d'entrée (PFC) avec des filtres EMI / RFI à économie d'énergie  
Tension et fréquence d'entrée / sortie sélectionnables.  
Communication avancée de chargeur de batterie

avec le panneau d'affichage à cristaux liquides.  
Conviviale protection de décharge profonde  
de la batterie Rs232.

Rendement élevé avec économie d'énergie  
Sécurité maximale avec Cpu Control Design  
compact, léger et silencieux.

## PUISSANCE ININTERROMPUE SERVICE ININTERROMPU



| Capacité                     | (VA )                  | 600 VA                                                                                                                                                                | 1000 VA         | 1200 VA         | 1500 VA         | 2000 VA         |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ENTREE                       | Gamme de Tension       | 172 VAC~286 VAC (1Ph + N)                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                 |
|                              | Fréquence Nominale     | 50~60 Hz                                                                                                                                                              |                 |                 |                 |                 |
| SORTIE                       | Tolerance de Tension   | 220V AC / 230V AC± %10 (1Ph + N)                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                 |
|                              | Frequence de Tolerance | 50 / 60 Hz± % 1 (modele de batterie)                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
|                              | Regulation de Tension  | Augmenter la tension de sortie de 15% pour la plage de tension d'entrée de -10% to -26%<br>Réduire la tension 15% pour la plage de tension d'entrée de + 10% to + 22% |                 |                 |                 |                 |
|                              | Facteur de Puissance   | 0,6                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |
|                              | Forme d'onde de sortie | Sinus modifié                                                                                                                                                         |                 |                 |                 |                 |
|                              | Type de sortie         | Douille 1 - 3 Pes (Type Schuko- CEI C13) ( Modifiable)                                                                                                                |                 |                 |                 |                 |
| BATTERY                      | Tension / Pes          | 1 PCS 12VDC 7Ah                                                                                                                                                       | 1 PCS 12VDC 9Ah | 2 PCS 12VDC 7Ah | 2 PCS 12VDC 9Ah |                 |
|                              | Type                   | Entretien complet libre Type sec                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                 |
|                              | Temps de Charge        | 6-8 Heures                                                                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
| GENERAL                      | Protection             | Court circuit, Surcharge , Surcharge de la batterie /décharge                                                                                                         |                 |                 |                 |                 |
|                              | Temps de Transition    | 2-6 ms                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |                 |
| COMMUNICATION                | Afficheur              | LED                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |
|                              | Communication Avancée  | USB (optionnel)                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
|                              | Logiciel               | PC                                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |                 |
| PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES | Operation Temperature  | -10°C +50°C                                                                                                                                                           |                 |                 |                 |                 |
|                              | Humidité Relative      | %0~%95 (non-condensé)                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                 |
|                              | Altitude               | ≤ 3000 m                                                                                                                                                              |                 |                 |                 |                 |
|                              | Bruit                  | ≤ 45 dB                                                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |
|                              | Classe de Protection   | IP20                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| DIMENSIONS                   | ( L x P x H ) mm       | 101 x 298 x 142                                                                                                                                                       | 150 x 353 x 162 |                 |                 | 158 x 380 x 198 |