

NETPRO®- 11 H SÉRIE

1 ~ 20 kVA Monophasé / Monophasé
Alimentation Sans Interruption



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Onde sinusoïdale pure avec sortie en ligne
Technologie de double conversion
DSP contrôlés par microprocesseur
Redresseur et inverseur IGBT
By-Pass statique
Fonction de démarrage à froid doté d'une large plage de fonctionnement
Correction du facteur de puissance d'entrée (PFC)
Rendement élevé avec économie d'énergie
Filtres EMI / RFI
Tension et fréquence d'entrée / sortie sélectionnables
Batterie de chargeur avancée
Communication avec RS232
Protection contre les décharges profondes
Panneau LCD convivial
Haute efficacité avec économie d'énergie
Sécurité maximale grâce au contrôle du processeur
Design compact, léger et silencieux

100% fabriqué en TURQUIE
Conception favorable à l'environnement
Faibles coûts d'installation et d'exploitation
Faible poids et dimensions
Facilité d'entretien et de service
Garantie de 10 ans sur les pièces de rechange
Support technique et service clientèle 7/24

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Surveillance et gestion à distance avancées avec SNMP
Longue sauvegarde avec des batteries externes
Mise en place facile avec mise en parallèle
Transformateur d'isolation galvanique
Options spéciales d'entrée / sortie

NORMES

TSE
ISO 9001:2008
ISO 14001:2015
ISO 10002 :2004

PUISSANCE ININTERROMPUE
SERVICE ININTERROMPU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE	NETPR0-11H Alimentation Ininterrompue						
PUISSANCE	1 KVA	2KVA	3KVA	6KVA	10KVA	15KVA	20KVA
ENTREE							
Tension Nominale	208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Ph-N)						
Gamme de Tension	110-295V AC (%50 Load) / 160-260V AC (%100 Load)						
Frequence Nominale	50 Hz / 60 Hz						
Tolérance de Fréquence	± %10						
Facteur de Puissance D'entrée	≥ 0,99						
Total Harmonic Distortion THDi	< %6						
SORTIE							
Tension Nominale	208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Ph-N)						
Telorange de Tension	± %1						
Frequence Nominale	50 Hz / 60 Hz						
Tolérance de Fréquence	%0,1						
Total Harmonic Distortion THDv	%0,2 (Auto-synchronisation) - %2 (Synchronisation manuelle)						
Facteur de Crete	3:1						
Facteur de Puissance	0,8						
Forme d'onde de Sortie	Sinusoidale pure						
Surcharge	%105-%150: 30 s, >%150: 100 ms						
BY-PASS STATIQUE							
Tension d'entrée	208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Ph-N)						
Temps de Transition	< 4 ms.						
Capacité de Surcharge	%105-%150: 30 sn, >%150: 100 ms						
BATTERIE							
Pes/Tension	2 PCS 12 VDC	4 PCS 12 VDC	6 PCS 12 VDC	16 PCS 12 VDC			
Type	Entretien complet libre Type sec						
Courant de charge / Temperature Adj.Charge	Contrôle sélectionnable / à microprocesseur et capteur intelligent						
GENERAL							
Operation Technologique	Double conversion en ligne						
Afficheur	LCD / LED						
Controle	Redresseur et convertisseur IGBT contrôlés par SPWM						
Efficacité	Up to %93						
Fonction de mise en parallèle et de redondance	Optionnelle						
Protection	Surcharge, surchauffe, court-circuit en sortie						
COMMUNICATION							
Communication Avancée	RS232, Contacts secs, SNMP, USB, (en option)						
Logiciel	Logiciel informatique						
PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES							
Température de Fonctionnement	-10°C +50°C						
Humidité Relative	%0 - %95 (sans condensation)						
Altitude	≤ 3000 m						
Bruit	≤55 dB						
Classe de Protection	IP20						
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES							
Dimensions (L x P x H) mm	144 * 357 * 215	190 * 452 * 341		262 * 514 * 735		262 * 580 * 628	

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler san. Tic. Şti. se réserve le droit de modifier les informations sur ce document sans préavis.

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.

Ortabayır Mah. Dereboyu Cad. No: 113 Gültepe - Kağıthane - Istanbul - Turquie

Portable: +90 533 292 09 61 Téléphone: +90 212 211 22 85 Fax: 0212 212 17 93 info@servomatik.com