

NETPRO® - 33 H SÉRIE

45 ~ 800 kVA Triphasé / Triphasé

Alimentation sans interruption



CARACTERISTIQUES GENERALES:

Sortie UPS en ligne Onde sinusoïdale pure
Technologie de double conversion
DSP contrôlé par microprocesseur
Redresseur et inverseur d'IGBT
Correction active du facteur de puissance d'entrée PFC (0,99)
Faible niveau d'entrée (<% 3) avec excellente compatibilité au générateur
Thdv à faible rendement <% 3-5 ce qui constitue une énergie parfaite pour les charges
Excellente compatibilité avec les charges
Tension et fréquence d'entrée / sortie réglables
Large plage de tension d'entrée (160 - 260 VAC)
Haute efficacité jusqu'à % 95
Ultra haute efficacité avec le mode Smart Eco (% 98)
Fonctionnement parallèle / redondant fiable avec synchronisation de charge
Contrôle intelligent du ventilateur
Filtre EMI / RFI
Protections contre les courts-circuits, les tensions élevées / basses et les surcharges
Temps réglable pour le fonctionnement de la batterie
Protection de décharge profonde de batterie
Chargeur de batterie à température contrôlée, courant de charge sélectionnable
By-Pass statique et manuel standard
Ecran LCD graphique tactile 240 X 320
Identification de pannes avancée, mémoire d'alerte / événement PCS 1000
Options de communication avancées avec RS232 / RS485

100% fabriqué en TURQUIE

Conception favorable à l'environnement

Faibles coûts d'installation et d'exploitation

Faible poids et dimensions

Facile d'entretien et de service

Garantie de 10 ans sur les pièces de rechange

Support technique et service clientèle 7/24

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Surveillance et gestion à distance avancées avec SNMP
4 contacts secs programmables
Evolutivité facile avec la mise en parallèle
Options de communication Gprs Modem / Can Bus
Microprocesseur Et Capteur Contrôlé Intelligent
Gestion de la batterie
Evolutivité facile avec la mise en parallèle
Galvanic Isolation Transformer
Options spéciales d'entrée / sortie

NORMES

TSE , ISO 9001:2008 , ISO 14001:2015 , ISO 10002 :2004



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modele	NETPRO 33 H													
Power (kVA)	45	60	80	100	120	160	200	250	320	400	500	600	800	
ENTREE														
Tension Nominale	220V AC / 230V AC / 240V AC (Ph-N) 380V AC / 400V AC / 415V AC (3 Ph-N)													
Gamme de Tension	-%20 / +%15													
Frequence Nominale	50 Hz / 60 Hz													
Tolérance de Fréquence	± %10													
Facteur de puissance d'entrée	≥ 0,99													
Total Harmonic Distortion THDi	< %5													
SORTIE														
Tension Nominale	380 VAC / 400 VAC / 415 VAC (3 Ph-N)													
Tolérance de Tension	± %1													
Fréquence Nominale	50 Hz / 60 Hz													
Tolérance de Fréquence	%0,2 (Auto-synchronisation) - %2 (Synchronisation manuelle)													
Total Harmonic Distortion THDv	≤ %3 (Charge linéaire) ≤ %5 (Charge non linéaire)													
Facteur de Crete	3:1													
Facteur de Puissance	0,8													
Forme d'onde de Sortie	Sinusoidale Pure													
Surcharge	%100 - %124 : 10 min / %125 - %150: 1 min													
BY-PASS STATIQUE														
Tension d'entrée	220V AC / 230V AC / 240V AC (Ph-N) 380V AC / 400V AC / 415V AC (3 Ph-N)													
Temps de Transition	< 4 ms.													
Capacité de Surcharge	%150													
BATTERIE														
Voltage/Pes	Changeable(Standart 60 pes12 VDC)													
Type	Entretien complet libre Type sec													
Courant de charge / température ajustée Charge	Contrôle sélectionnable / à microprocesseur et capteur intelligent													
GENERAL														
Operation Technologique	Double conversion en ligne													
Controle	Redresseur IGBT contrôlé par SPWM et inverseur													
Efficacité	≤%95													
Fonction de mise en parallèle et de redondance	Optionnel													
Protection	Surcharge, surchauffe, court-circuit en sortie													
COMMUNICATION														
Afficheur	240 x 320 LCD graphique (écran tactile)													
Avertissement / Mémoire	1000 Pes													
Communication Avancée	RS232, Contacts secs, SNMP, USB, (en option)													
Logiciel	Logiciel PC													
PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES														
Oppération Technologique	-10°C +50°C													
Humidité Relative	%0 ~ %95 (sans condensation)													
Altitude	≤ 3000 m													
Bruit	≤ 65 dB													
Classe de Protection	IP20													
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES														
Dimensions (L x P x H) mm	543 x 835 x 1361					1600 x 800 x 1800								

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler san. Tic. Şti. se réserve le droit de modifier les informations sur ce document sans préavis.

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.

Ortabayır Mah. Dereboyu Cad. No: 113 Gültepe - Kağıthane - Istanbul - Turquie

Portable: +90 533 292 09 61 Téléphone: +90 212 211 22 85 Fax: 0212 212 17 93 info@servomatik.com