

NETPRO®-33S Série

10 ~ 40 kVA Triphasé / Triphasé

Alimentation Sans Interruption



CARACTERISTIQUES GENERALES

Sortie d'onde sinusoïdale pure UPS en ligne
Technologie de double conversion (double conversion)
Le contrôle par microprocesseur DSP améliore les performances
Redresseur et inverseur IGBT
By-Pass statique
Large plage de tension d'entrée
Commencer à partir de la batterie (démarrage à froid)
Correction du facteur de puissance d'entrée (PFC)
Haute efficacité et économie d'énergie
Filtration EMI / RFI
Tension et fréquence d'entrée / sortie sélectionnables
Chargeur de batterie avancé
Communication avec RS232
Batterie décharge profonde protection
Opération facile avec écran LCD
Économie d'énergie avec une efficacité élevée
Sécurité maximale avec contrôle du processeur
Design compact, léger et silencieux

100% fabriqué en TURQUIE

Conception favorable à l'environnement

Faibles coûts d'installation et d'exploitation

Faible poids et dimensions

Facile d'entretien et de service

Garantie de 10 ans sur les pièces de rechange

Support technique et service clientèle 7/24

**PUISSANCE ININTERROMPUE
SERVICE ININTERROMPU**



CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Longue sauvegarde avec des batteries externes
Mise en place facile avec mise en parallèle
Transformateur d'isolation galvanique
Options spéciales d'entrée / sortie
Surveillance et gestion à distance avancées avec SNMP

NORMES

TSE
ISO 9001:2008
ISO 14001:2015
ISO 10002 :2004

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modele	NETPR0-33 S ALIMENTATION ININTERROMPUE				
Puissance (KVA)	10	15	20	30	40
ENTREE					
Tension Nominale	208V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Phase Neutre) 360V AC / 380V AC / 400V AC / 415V AC (Triphasé + Neutre)				
Gamme de Tension	-%13 / +% 25				
Fréquence Nominale	50 Hz / 60 Hz				
Tolérance de Fréquence	± %10				
Facteur de Puissance d'entrée	≥ 0,99				
Total Harmonic Distortion THDi	≤ %5				
SORTIE					
Tension Nominale	380 VAC / 400 VAC / 415 VAC (3Ph+ N)				
Tolérance de Tension	± %1				
Fréquence Nominale	50 Hz / 60 Hz				
Tolérance de Fréquence	%0,2 (Auto-synchronisation) - %2 (Synchronisation manuelle)				
Total Harmonic Distortion THDv	< %3(Charge Linéaire) < %5(Charge Non Linéaire)				
Facteur de Crete	3:1				
Facteur de Puissance	0,8				
Forme d'onde de Sortie	Sinusoidale Pure				
Surcharge	%100 - %124: 10 min / %125 - %150: 1 min				
BY-PASS STATIQUE					
Tension d'entrée	220V AC ± % 15 (Ph-N) 380V AC ± % 15 (3Ph+N)				
Temps de Transition	≤ 4 ms.				
Capacité de Surcharge	%150				
BATTERIE					
Voltage / Pes	20 / 12V			30 / 12V (symmetric)	
Type	Entretien complet libre Type sec				
Courant de Charge / Température Ajustée Charge	Contrôle sélectionnable / à microprocesseur et capteur intelligent				
GENERAL					
Operation Technologique	Double conversion en ligne				
Controle	Redresseur et convertisseur IGBT contrôlés par SPWM				
Efficacité	Jusqu'a %93				
Fonction de mise en parallèle et de redondance	Optionnelle				
Protection	Surcharge, Surchauffe, Court-circuit en sortie				
COMMUNICATION					
Afficheur	LCD / LED				
Communication avancée	RS232, Contacts secs, SNMP, USB, (en option)				
Logiciel	Logiciel Pc				
PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES					
Température d'Oppération	-10°C ~ +50°C				
Humidité Relative	%0 ~ %95 (sans condensation)				
Altitude	≤ 3000 m				
Bruit	≤ 55dB				
Classe de Protection	IP20				
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES					
Dimensions (L x P x H) mm	350x785x858	350x785x1078			710x470x1150

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler san. Tic. Şti. se réserve le droit de modifier les informations sur ce document sans préavis.

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.

Ortabayır Mah. Dereboyu Cad. No: 113 Gültepe - Kağıthane - Istanbul - Turquie

Portable: +90 533 292 09 61 Téléphone: +90 212 211 22 85 Fax: 0212 212 17 93 info@servomatik.com