

NETPRO[®]-RM SÉRIE

6 ~ 10 kVA Montage Sur Rack

Alimentation sans interruption



CARACTERISTIQUES GENERALES

- UPS en ligne avec véritable sortie sinusoïdale
- Technologie de double conversion
- DSP contrôlé par microprocesseur
- Redresseur et inverseur d'IGBT
- By-Pass statique
- Large plage de tension d'entrée
- Fonction de démarrage à froid
- Correction du facteur de puissance d'entrée (PFC)
- Haute efficacité avec économie d'énergie
- Filtres EMI / RFI
- Tension et fréquence sélectionnables d'entrée / sortie
- Chargeur de batterie avancé
- Communication avec RS232
- Protection de décharge profonde de batterie
- Panneau LCD convivial
- Haute efficacité avec économie d'énergie
- Sécurité maximale avec le contrôle du processeur
- Design compact, léger et silencieux

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Surveillance et gestion à distance avancées avec SNMP
- Longue sauvegarde avec des batteries externes
- Mise en place facile avec mise en parallèle
- Transformateur d'isolation galvanique
- Options spéciales d'entrée / sortie

NORMES

- TSE
- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2015
- ISO 10002 :2004

PUISSANCE ININTERROMPUE SERVICE ININTERROMPU



Les onduleurs NETPRO-RM basés sur la conception d'une véritable double conversion en ligne offrent une protection sensible pour les charges critiques.

Dans les conditions de réseau les plus défavorables, et avec une large plage de tensions d'entrée, nos onduleurs assure une réponse rapide aux surtensions et aux pointes de tension, ainsi qu'une protection parfaite des caractéristiques de sortie pour vos serveurs et stations de travail.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE	NETPRO • RM ALIMENTATION ININTERROMPUE	
PUISSANCE	6KVA	10KVA
ENTREE		
Tension Nominale	208V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Ph-N)	
Gamme de Tension	115-295V AC (%50 de charge) / 160-260V AC (%100 de charge)	
Fréquence Nominale	50 Hz / 60 Hz	
Tolérance de Fréquence	± %10	
Facteur de Puissance d'entrée	≥ 0,99	
Total Harmonic Distortion THDi	≤ %6	
SORTIE		
Tension Nominale	208V AC / 210V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Ph-N)	
Tolérance de Tension	± %1	
Fréquence Nominale	50 Hz / 60 Hz	
Tolérance de Fréquence	%0,2 (Auto-synchronisation) - %2 (Synchronisation manuelle)	
Total Harmonic Distortion THDv	< %3 (Charge Linéaire) < %5 (Charge non Linéaire)	
Facteur de Crete	3:1	
Facteur de Puissance	0,8	
Forme d'onde de Sortie	Sinusoidale Pure	
Surcharge	%105-%150: 30 sn, >%150: 100 ms	
BYPASS STATIQUE		
Tension d'entrée	208V AC / 220V AC / 230V AC / 240V AC (Ph-N)	
Temps de Transition	< 4 ms.	
Capacité de Surcharge	%150	
BATTERIE		
Tension/Pes	16 PCS 12 VDC	
Type	Entretien complet libre Type sec	
Courant de charge / température ajustée Charge	Contrôle sélectionnable / à microprocesseur et capteur intelligent	
GENERAL		
Operation Technologique	Double conversion en ligne	
Afficheur	LCD / LED	
Controle	Redresseur et convertisseur IGBT contrôlés par SPWM	
Efficacité	Jusqu'a %93	
Fonction de mise en parallèle et de redondance	Optionnelle	
Protection	Surcharge, surchauffe, court-circuit en sortie	
COMMUNICATION		
Communication avancée	RS232, Dry Contacts (optionelle), SNMP (optionelle), USB	
Logiciel	Logiciel PC	
PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES		
Température d'Oppération	-10°C +50°C	
Humidité Relative	%0 ~ %95 (sans condensation)	
Altitude	≤ 3000 m	
Bruit	≤55 dB	
Classe de Protection	IP20	
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES		
Dimensions (L x P x H) mm	440 x 565 x 132	

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler san. Tic. Şti. se réserve le droit de modifier les informations sur ce document sans préavis.

SERVO-MATİK Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.

Ortabayır Mah. Dereboyu Cad. No: 113 Gültepe - Kağıthane - Istanbul - Turquie

Portable: +90 533 292 09 61 Téléphone: +90 212 211 22 85 Fax: 0212 212 17 93 info@servomatik.com