

SERVO-LINE® Serisi

650 VA ~ 2000 VA Line Interactive
Kesintisiz Güç Kaynağı



GENEL ÖZELLİKLER

- Line İnteractive UPS
- Mikro işlemci kontrollü
- Otomatik gerilim regülatörü (AVR)
- Aküden başlatma (Cold Start)
- Yüksek verim ile enerji tasarrufu
- Geniş giriş gerilim aralığı
- Led gösterge ekranı ile kolay durum bilgisi
- EMI / RFI Filtesi
- Otomatik frekans seçimi
- Gelişmiş akü yönetimi
- Aşırı akım , kısa devre koruması
- Düşük transfer süresi
- Yüksek verim ile enerji tasarrufu
- Kompakt,hafif, sessiz tasarım

Kesintisiz Güç Kesintisiz Hizmet



Kapasite	GÜÇ (VA)	600 VA	1000 VA	1200 VA	1500 VA	2000 VA
GİRİŞ	Gerilim Aralığı	172 VAC ~ 286 VAC (1 Faz + Nötr)				
	Nominal Frekans	50 ~ 60 Hz				
ÇIKIŞ	Gerilim Toleransı	220V AC / 230V AC ± %10 (1 Faz + Nötr)				
	Frekans Toleransı	50 / 60 Hz ± %1 (Akü modu)				
	Voltaj Regülasyonu	Giriş geriliminin -%10 ile -%26 aralığında çıkış gerilimini %15 artırır Giriş geriliminin +%10 ile +%22 aralığında çıkış gerilimini %15 azaltır				
	Güç Faktörü	0,6				
	Çıkış Dalga Şekli	Modifiye sinüs				
AKÜ	Çıkış Soket Tipi	1 - 3 adet Priz (Schuko- IEC C13 Tipi) (Değişken)				
	Gerilim / Adet	1 adet 12V 7Ah	2 adet 12V 7Ah	2 adet 12V 9Ah	4 adet 12V 7Ah	
	Tip	Tam bakımsız kuru tip				
GENEL	Şarj Süresi	6-8 saat				
	Koruma	Kısa devre, Aşırı yük, Akü aşırı şarj / Desarj				
HABERLEŞME	Transfer Süresi	2-6 ms				
	Gösterge	LED				
	Gelişmiş Haberleşme	USB (opsiyonel)				
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	Yazılım	PC				
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C +50°C				
	Bağıl Nem	%0 ~ %95 (Yoğunlaşmayan)				
	Yükseklik	≤ 3000 m				
	Akustik Gürültü	≤ 45 dB				
FİZİKSEL	Koruma Sınıfı	IP20				
	Boyutlar, G x Y x D(mm)	101 x 298 x 142	150 x 353 x 162		158 x 380 x 198	